

ANTIFRICCIÓN

SINTETICO 100%



PROPIEDADES:

- Reducirá la fricción en un 650%.
- Reduce la temperatura de trabajo hasta un 20%.
- Suaviza o elimina ruidos internos de motor y cajas de velocidades.
- Ayuda a mantener limpio el circuito.

Producto biodegradable.

APLICACIONES:

Motores de 2T y 4T. Cajas de cambio manuales y automáticas. Grupos diferenciales y cualquier mecanismo bañado en aceites, valvulinas y grasas.

Válido para circuitos hidráulicos.
Contenido: 250 ml.

DOSIFICACION:	%volumen del aceite
Motores 4T: -Tratamiento de choque	5,-%
-Mantenimiento	2,5%
Motores 2T:-----	2,5%
Engranajes:-----	5,-10%
Transmisiones automáticas:-----	2,4%
Grasas -----	5,-10%
Combustibles -----	1L. A los 1000



Dpto. técnico y comercial: 679872262 — E-mail: auto-tec@auto-tec.es

Auto tec Monte mendaur, 5 31006 Pamplona 679872262

Dpto. técnico y comercial: 679872262 — Email: auto-tec@auto-tec.es
Auto tec Monte mendaur, 5 31006 Pamplona +34 679872262

